

塗装表示
識別色：黄色

FLEXIBLE TUBE
フレキシブル チューブ
SUS 304

23×26 HEX.
SUS 304


32×37 HEX.
SUS 304

G 3/4
Cu-PACKING
銅パッキン

"S"
M18×1.5

PROTECTING TUBE
保護管
SUS 304

TERMINAL
端子



Rated Value: Pt 50Ω
抵抗値
Class : 0.5級-JIS'81
階級
Temp : Max. 800°C
温度

TEFLON CABLE
耐熱テフロン電線
MGTGB-3

(100)

(200)
"φ"
4700
4300

(200)

(30)

φ15

60

25

20

L 60

φ12
"D"

改善番号区分 : SBR5

TITLE
型式 : PTR-SB
RESISTANCE BULB
测温抵抗体

DWG. NO
P-44152-05

FILE 物料型番PTR-SB#P-44152-05

5		DATE	'04. 5. 26	SCALE	N / S	3rd ANGLE PROJECTION	⊕
4		APPROVED	<i>H. Makino</i>	CHECKED	<i>A. Makino</i>	DRAWN	<i>H. Tamura</i>
3		明陽電機株式会社 MEIYO ELECTRIC CO., LTD					
2							
1	REVISION	BY					