

SPECIFICATIONS


仕様

- SOURCE TABLE
電源 : 表1
- CASE
ケース : 鋼板
- PAINTING COLOR HF.
塗装色 : N1.2 半つや
- MEASURING P.N.P. WHITE GROUND BLACK LETTERS
切換銘板 : 白地黒文字
MATERIAL: TRANSPARENT ACRYLIGHT AND AL SEAT
材料 : 透明アクリライトとアルミシート
- AMBIENT TEMPERATURE
周囲温度 : 0~50
- RELATIVE HUMIDITY
相対湿度 : 100%未満 LESS THAN 100%
- VIBRATION
振動 : 2.0~13.2Hz 振幅 ±1.5mm 13.2~80Hz
ACCELERATION
加速度 ±1.0G
- DIELECTRIC STRENGTH △ DURING ONE MINUTE (SOURCE LINE -CASE)
耐電圧 : AC550V△ 1分間 (電源 - 箱体間)
AC100, 220Vの場合はAC1500V△
- INSULATION RESISTANCE
絶縁抵抗 : 100M 以上 OVER 100M
- OPERATING TORQUE OF SELECT.SW
切換スイッチ回転トルク : 0.6~0.9kg・cm
- APPLICABLE SENSOR RESISTANCE BULB
組合せ検出器 : 白金測温抵抗体 (Pt100 at0)
- MEASUREMENT ACCURACY
計測精度 : ±1.0% (at FS)+1digit △
- WEIGHT
質量 : 1.2kg △
- POWER CONSUMPTION
消費電力 : 1W

TABLE
表1

1	DC24V
2	AC100V
3	AC220V

PANEL CUT



TERMINAL BOARD

PIN

UV

NO	名称	NAME	形式 MODEL	数量 Qt	備考 RMKS
1	デジタル指示計	DIGITAL INDICATOR △	3128-09-R (3123-09相当)	1	
2	計測点名称板	MEASUR. POINT N.P		1	
3	切換スイッチ	SELECTOR SWITCH	RP7X	1	
4	マルチコネクタ	CONNECTOR	57LE	1	50P
5	端子台	TERMINAL BLOCK △	OM1	1	5P
6	ヒューズホルダ	FUSE HOLDER △	F-4000-B (F7105相当)	1	

△	2017.1.10	仕様変更及び凡記
△	2016.12.06	仕様変更
△	2016.11.21	寸法及び仕様改正
△	2015.11.13	寸法、精度改正
△	2013.8.6	廃番代替
△	2012.5.9	誤記修正
△	2010.5.17	ヒューズホルダ型式改正

APPROVED		名称 DWG. NAME	図面番号 DWG. NO.
CHECKED		DIGITAL THERMOMETER	
DRAWING		SMDT形 デジタル温度計	MSP - 9552P4