

# SPECIFICATIONS


## 仕様

- SOURCE TABLE  
電源 : 表1
- CASE  
ケース : 鋼板
- PAINTING COLOR HF.  
塗装色 : N1.2 半つや
- MEASURING P.N.P. WHITE GROUND BLACK LETTERS  
切換銘板 : 白地黒文字  
MATERIAL: TRANSPARENT ACRYLIGHT AND AL SEAT  
材料 : 透明アクリライトとアルミシート
- AMBIENT TEMPERATURE  
周囲温度 : 0~50
- RELATIVE HUMIDITY  
相対湿度 : 100%未満 LESS THAN 100%
- VIBRATION  
振動 : 2.0~13.2Hz 振幅 ±1.5mm 13.2~80Hz  
ACCELERATION  
加速度 ±1.0G
- DIELECTRIC STRENGTH △ DURING ONE MINUTE (SOURCE LINE -CASE)  
耐電圧 : AC550V△ 1分間 (電源 - 箱体間)  
AC100, 220Vの場合はAC1500V△
- INSULATION RESISTANCE  
絶縁抵抗 : 100M 以上 OVER 100M
- OPERATING TORQUE OF SELECT.SW  
切換スイッチ回転トルク : 0.6~0.9kg・cm
- APPLICABLE SENSOR THERMOCOUPLE  
組合せ検出器 : 熱電対
- MEASUREMENT ACCURACY  
計測精度 : ±1.0% (at FS)+1digit △
- WEIGHT  
質量 : 1.2kg △
- POWER CONSUMPTION  
消費電力 : 1W

TABLE  
表1

1	DC24V
2	AC100V
3	AC220V

TERMINAL BOARD  
P|N|A|B|B|  
U|V|A|B|B|  
for  
COMPENSATING  
RESISTOR



NO	名称	NAME	形式	MODEL	数量	Qt	備考	RMKS
1	デジタル指示計	DIGITAL INDICATOR	△	3128-09-R (3123-09相)	1			
2	計測点名称板	MEASUR. POINT N.P			1			
3	切換スイッチ	SELECTOR SWITCH		RP7X	1			
4	マルチコネクタ	CONNECTOR		57LE	1		50P	
5	端子台	TERMINAL BLOCK	△	OM1	1		5P	
6	ヒューズホルダ	FUSE HOLDER	△	F-4000-B (F7105相)	1			

△	2017. 1.10	仕様変更及び凡記
△	2016.12.06	仕様変更
△	2016.11.21	寸法及び仕様改正
△	2015.11.13	寸法、精度改正
△	2013.8. 6	廃番代替
△	2012.5. 9	誤記修正
△	2010.5.17	ヒューズホルダ型式改正

APPROVED		名称	DWG. NAME	図面番号	DWG. NO.
CHECKED					
DRAWING					